

### Технические характеристики геосетки полимерной Polgrid UX

Наименование параметра	Ед. изм.	Марка геосетки Polgrid UX					
		UX 40	UX 55	UX 80	UX 90	UX 120	UX 160
Тип полимера	-	полиэтилен					
Min содержание сажи	%	2	2	2	2	2	2
Прочность при разрыве вдоль/поперек	кН/м	40/40	55/55	80/80	90/90	120/120	160/160
Размер ячейки	мм	235x16	235x16	235x16	235x16	235x16	235x16
Длина в рулоне	м	50	50	50	50	50	50
Ширина рулона	м	1,0 -1,1					

### Технические характеристики геосетки полимерной Polgrid BX

Наименование параметра	Ед. изм.	Марка геосетки Polgrid BX				
		BX 15/15	BX 20/20	BX 30/30	BX 40/40	BX 45/45
Тип полимера	-	полипропилен				
Min содержание сажи	%	2	2	2	2	2
Прочность при разрыве вдоль/поперек	кН/м	15/15	20/20	30/30	40/40	45/45
Размер ячейки	мм	39x39	39x39	39x39	35x35	35x35
Длина в рулоне	м	75	75	50	30	30
Ширина рулона	м	4	4	4	4	4

### Технические характеристики геосетки полимерной Polgrid BX MAX

Наименование параметра	Ед. изм.	Марка геосетки Polgrid BX MAX	
		BX MAX 20/20	BX MAX 30/30
Тип полимера	-	полипропилен	
Min содержание сажи	%	2	2
Прочность при разрыве вдоль/поперек	кН/м	20/20	30/30
Жесткость узла	%	100	100
Размер ячейки	мм	65x65	65x65
Длина в рулоне	м	50	50
Ширина рулона	м	4	4

Оформить заявку на геосетку Вы можете по электронной почте [info.vectors@yandex.ru](mailto:info.vectors@yandex.ru), либо в разделе сайта [On-line заказ](#).