

### Технические характеристики геосетки полипропиленовой T-Tech

Наименование параметра	Ед. изм.	T-Tech 30/30-40	T-Tech 40/40-40	T-Tech 50/50-40
Сырье		полипропилен		
Покрытие		полимерное		
Поверхностная плотность	гр/кв.м	270	290	310
<i>Пределная прочность</i>				
- продольная	кН/м	≥30	≥40	≥50
- поперечная	кН/м	≥30	≥40	≥50
<i>Прочность при 2% удлинении</i>				
- продольная	кН/м	≥12	≥16	≥20
- поперечная	кН/м	≥12	≥16	≥20
<i>Прочность при 5% удлинении</i>				
- продольная	кН/м	≥24	≥32	≥40
- поперечная	кН/м	≥24	≥32	≥40
<i>Растяжение при номинальной прочности</i>				
- продольное	%	≤8	≤8	≤8
- поперечное	%	≤8	≤8	≤8
Размер ячейки	мм	40x40	40x40	40x40
Длина рулона	м	200	200	200
Ширина рулона	м	5,2	5,2	5,2

Оформить заявку на геосетку Вы можете по электронной почте [info.vectors@yandex.ru](mailto:info.vectors@yandex.ru), либо в разделе сайта [On-line заказ](#).